

BIRO®

我们
的设备
动力强劲
经久耐用



解除您的
后顾之忧
之忧.....



BIRO® 生鲜肉加工系列设备

锯骨机系列



11型
锯骨机



22SS型
锯骨机



22SS型
机头锯骨机

型号	11型	22SS型	22SS型-不锈钢机头
机身材质	铸镍涂层	不锈钢机身, 表面铸镍	
		铸铝机头	SS机头与舱门构造
电机规格	1.12KW, 单相或三相, 敞露式, 能适应高湿度环境		
锯条规格	16 x 1981mm 4齿/英寸 (约1.6齿/厘米)	16mm x 2311mm 4齿/英寸 (约1.6齿/厘米)	16mm x 2311mm 4齿/英寸 (约1.6齿/厘米)
锯条速度	914米/分钟	914米/分钟	914米/分钟
切割间隙	235mm高 x 235mm宽	318mm高 x 279mm宽	
可选配置 (附加费用)	电线及插头, 全封闭式电机, 磁性防水开关, 50Hz, 单相, 固定式前置不锈钢工作台		

1433型 14"锯骨机

机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 不锈钢材质
电机规格: 2.24KW, 3相; 完全封闭式;
开关: 配备过载保护器和防水开关
锯条规格 16mm x 2743mm;
与速度: 1082米/分钟, 提速不提价;
切割间隙: 362mm高 x 330mm宽
肉槽: 不锈钢材质; EZ-Flow自动传动系统;
597mm长 x 394mm宽;
可选配置: 不锈钢前置工作台;
(附加费用) 可选电机的电压等级及相数;
电线及插头



1433FH型 14"锯骨机

机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 固定式, 不锈钢材质
电机规格: 2.24 KW, 3相; 完全封闭式;
开关: 配备过载保护器和防水开关
锯条规格 16mm x 2743mm;
与速度: 1082米/分钟, 提速不提价;
切割间隙: 362mm高 x 330mm宽
肉槽: 不锈钢材质;
EZ-Flow自动传动系统;
597mm长 x 394mm宽;
可选配置: 不锈钢前置工作台;
(附加费用) 可选电机的电压等级及相数;
电线及插头



3334SS-4003型 锯骨机



机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 铸铝材质
电机规格: 2.24 KW, 3相; 完全封闭式;
开关: 配备过载保护器和防水开关
锯条规格 16mm x 3150mm;
与速度: 1219米/分钟, 提速不提价;
切割间隙: 394mm高 x 394mm宽
肉槽: 不锈钢材质;
EZ-Flow自动传动系统;
649mm长 x 394mm宽;
可选配置: 不锈钢机头; 可选电机的电压等级及相数;
(附加费用) 电线、插头及锯条喷淋清洗系统;



3334SS-4003FH型 锯骨机

机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 固定式, 不锈钢材质
电机规格: 2.24 KW, 3相; 完全封闭式;
开关: 配备过载保护器和防水开关
锯条规格 16mm x 3150mm;
与速度: 1219米/分钟, 提速不提价;
切割间隙: 394mm高 x 394mm宽
肉槽: 不锈钢材质;
EZ-Flow自动传动系统;
649mm长 x 394mm宽;
可选配置: 不锈钢机头; 可选电机的电压等级及相数;
(附加费用) 电线、插头及锯条喷淋清洗系统;

44SS型 锯骨机

机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 不锈钢材质
电机规格: 2.3KW, 三相; 敞露式;
开关: 自带热过载保护和电压保护的防水磁力启动钮
锯条规格 16mm x 3429mm,
与速度: 1219米/分钟, 提速不提价
切割间隙: 432mm高 x 445mm宽
肉槽: 不锈钢材质;
EZ-Flow自动传动系统;
649mm长 x 394mm宽
可选配置: 各式各样的工作台设计, 可选电机
(附加费用) 的马力及电压等级, 左侧送料仓,
电线及插头, 其他大量可选配置
(敬请联系以获取更多信息)



55型 锯骨机

机身材质: 不锈钢表面铸镍
机头构造: 固定式, 不锈钢材质
电机规格: 3.8KW, 三相; 完全封闭式
开关: 自带热过载保护和电压保护的防水磁力启动钮
锯条规格 19mm x 4178mm;
与速度: 1183米/分钟, 提速不提价
切割间隙: 514mm高 x 521mm宽
肉槽: 不锈钢材质, EZ-Flow自动传动系统,
721mm长 x 492mm宽
可选配置: 各式各样的工作台设计, 可选电机电压,
(附加费用) 左侧送料仓, 电线及插头, 其他大量可
选配置 (敬请联系以获取更多信息)



混合绞肉机系列

32 微型混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、顶盖及桨叶, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙
- 电机规格: 螺旋绞龙- 2.24 KW;
搅拌机- 0.56 KW, 208V, 60 Hz, 3相
- 驱动系统: 螺旋绞龙-单级减速链条传动
搅拌机-双级减速齿轮传动
- 搅拌缸类型: 尺寸32, 适用32尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达23千克
- 生产能力: 高达31千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 工具车(减少拖拉), 长度为3m的电线及插头, 料斗盖和螺旋绞龙上的安全联锁装置
- 可选配置: 尺寸32的孔板和绞肉刀, 不锈钢材质的支架, 气动脚踏开关, (附加费用) 直径为127mm的绞肉机支架, 带有完全锁定功能的旋转脚轮



AFMG-24型 混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、料斗盖及桨叶, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙
- 电机规格: 标准型-3.73KW, 208V, 60Hz, 3相
可选型- 10.06 KW, 208V, 60Hz, 3相
3.73 KW, 220 V, 50/60 Hz, 3 相
- 驱动系统: 串联单级减速, 带有重负荷机械式离合器的油浸式减速箱
- 搅拌缸类型: 尺寸32, 适用32尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达63.5千克
- 生产能力: 高达31千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 长度为2.4m的电线及插头, 只适用三相
- 可选配置: 尺寸32的孔板和绞肉刀, 不锈钢材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙, 可调节式脚架与旋转脚轮, (附加费用) 气动或电动脚踏开关, 肉拖拉固定台, 右侧或左侧的加料口



EMG-32 环保型混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、脚架、料斗盖及螺旋绞龙, 镀锡材质的搅拌缸及固定圈
- 电机规格: 螺旋绞龙-10.06KW, 208V, 60Hz, 3相
搅拌机-0.56KW, 208V, 60Hz, 3相
(其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由单级减速链条传动
搅拌机-由双级减速链条传动
- 搅拌缸类型: 尺寸32, 适用32尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达68千克
- 生产能力: 第一次粉碎高达36千克/分钟
第二次粉碎高达26千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩、环形扳手、气动脚踏开关, 3.4m长的电线及插头, 可逆式桨叶, 减少装肉车的拖拉, 带有完全锁定功能的旋转脚轮
- 可选配置: 尺寸32的孔板和绞肉刀, 电动脚踏开关, (附加费用) Lexan莱克桑牌顶盖(不收取额外费用)



AFMG-48型 混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、脚架、料斗盖及螺旋绞龙, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙
- 电机规格: 螺旋绞龙-10.06KW, 208V, 60Hz, 3相
搅拌机-1.3KW, 208V, 60Hz, 3相
(其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由单级减速链条传动
搅拌机-直接传动
- 搅拌缸类型: 尺寸48, 适用32尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达91千克
- 生产能力: 高达29.5千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 长度为3m的电线及插头, 带有锁定功能的旋转脚轮, 右侧进料管
- 可选配置: 7.5KW螺旋绞龙电机, 电动或气动脚踏开关, 不锈钢材质的固定圈、螺旋绞龙及搅拌缸, 尺寸32的孔板和绞肉刀, 附带的清洁贮存架, 加长型不锈钢脚架, 在串联操作中出料口与密封圈之间的连接



AFMG-52型 混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、料斗盖及桨叶, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙
- 电机规格: 螺旋绞龙-10.06KW, 208V, 60Hz, 3相
搅拌机-1.3KW, 208V, 60Hz, 3相
(其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由单级减速链条传动
搅拌机-直接传动
- 搅拌缸类型: 尺寸52, 适用52尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达91KG, 附加181KG容量的料斗供应
- 生产能力: 高达50千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 长度为3m的电线及插头, 带有锁定功能的旋转脚轮, 右侧进料管
- 可选配置: 7.5KW螺旋绞龙电机, 电动或气动脚踏开关, 不锈钢材质的固定圈、螺旋绞龙及搅拌缸, 尺寸52的孔板和绞肉刀, 附带的清洁贮存架, 加长型不锈钢脚架, 在串联操作中出料口与密封圈之间的连接



AFMG-52-4型 混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、机壳、脚架、料斗盖及桨叶, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙
- 电机规格: 208伏=42.6满负载电流; 220伏=40.4满负载电流; 440伏=21满负载电流
螺旋钻头-10马力(7.5千瓦)完全内置电机;
搅拌机-5马力(3.7千瓦)完全内置电机;
自带热过载保护的防水磁力开关系统, 料斗盖上的磁力安全联锁装置, 含12/6-4规格的电电源线(其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由带有滚子轴承(35螺距-4行)的单级减速链传动
搅拌机-由双级减速箱式齿轮和敞露式齿轮传动
- 搅拌缸类型: 尺寸52, 适用52尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达181千克
- 生产能力: 高达50千克/分钟
- 标准配置: 35度右侧进料口, 不锈钢材质的带中心臂的第二绞肉桨叶, 带旋转脚轮的可调节脚架, 防溅罩以及环形扳手。
- 可选配置: 不锈钢材质的搅拌缸、固定圈及螺旋绞龙, 铰链台上的螺栓, 电动(气动)脚踏开关, 操作链中出料口与密封圈之间的连接550伏



混合绞肉机系列

AFMG-56 MK III 型 混合绞肉机



- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、脚架、机壳、搅拌缸、固定圈、螺旋绞龙及浆叶
- 电机规格: 螺旋绞龙-14.91KW, 208V, 60Hz, 3相, 搅拌机-3.73KW, 208V, 60Hz, 3相 (其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由单级减速链条传动
搅拌机-由双级减速链条传动
- 搅拌缸类型: 尺寸56, 适用56尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达272千克
- 生产能力: 高达113千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 气动启盖器, 长度为2.7m的电线及插头
- 可选配置: 金属丝网筛式料斗盖, 右侧进料管, 尺寸56的孔板和绞肉刀, 带有锁定功能的旋转脚轮



AFMG-56-4型 混合绞肉机

- 机身材质: 不锈钢材质的料斗、脚架、机壳、搅拌缸、固定圈、螺旋绞龙及浆叶
- 电机规格: 螺旋绞龙-11.19KW, 208V, 60Hz, 3相, 搅拌机-3.73KW, 208V, 60Hz, 3相 (其他电压等级请与工厂联系)
- 驱动系统: 螺旋绞龙-由单级减速同步传动带传动
搅拌机-由双级减速同步传动带传动
- 搅拌缸类型: 尺寸56, 适用56尺寸的孔板和绞肉刀
- 料斗容量: 高达181千克
- 生产能力: 高达91千克/分钟
- 标准配置: 防溅罩, 环形扳手, 长度为2.7m的电线及插头
- 可选配置: 金属丝网筛式料斗盖, 右侧进料管, 尺寸56的孔板和绞肉刀, 带有锁定功能的旋转脚轮, (气动或电动的)脚踏开关有供应

真空滚揉机 (真空腌制机) 系列



VTS-500型
立式真空滚揉机

- 机身材质: 不锈钢材质的机壳、滚筒及箱体
- 滚筒电机规格: 0.56KW, 可变速速度, 115V, 60Hz, 单相
- 真空泵: 0.56KW, 115V, 60Hz, 单相, 带过滤网的外置水分捕集管
- 滚筒容量: 大约可达227千克
- 标准配置: 0-99分钟计时器, 循环模式(运行-停泵-运行), 外置水分离器, 真空管线过滤器, 停泵/运行/点动运行开关, 带有锁定功能的旋转脚轮, 长度为2.4m的电线及插头115伏, 用于安全关机的光电监测器
- 可选配置: 50 Hz, 瞬时换向开关, 可伸缩脚架 (附加费用)




VTS-100型
立式真空滚揉机

- 机身材质: 不锈钢材质的机壳、滚筒及箱体
- 滚筒电机规格: 0.56KW, 可变速速度, 115V, 60Hz, 单相
- 真空泵: 0.56KW, 115V, 60Hz, 单相, 带过滤网的外置水分捕集管
- 滚筒容量: 大约可达45千克
- 标准配置: 0-50分钟间隔式计时器, 真空管线过滤器, 停泵/运行/点动运行开关, 带有锁定功能的旋转脚轮, 长度为2.4m的电线及插头115伏, 用于安全关机的光电监测器
- 可选配置: 50 Hz, 瞬时换向开关, 可伸缩脚架 (附加费用)



VTS-41 & VTS-42型
台式真空滚揉机

- 机身材质: 不锈钢材质的机壳
- 滚筒电机规格: 0.03KW, 115V, 60Hz, 单相
- 真空泵: 0.09KW, 115V, 60Hz, 单相, 便携式泵 (VTS-41)
封闭式泵 (VTS-42)
- 生产能力: 18千克容量的不锈钢滚筒
- 标准配置: 光电监测器, 长度为1.8m的电线及插头
- 可选配置: 50Hz电机, 可变速电机也有供应 (附加费用)



VTS-43 & VTS-44型
台式真空滚揉机

- 机身材质: 不锈钢材质的机壳
- 滚筒电机规格: 0.03KW, 115V, 60Hz, 单相
- 真空泵: 0.09KW, 115V, 60Hz, 单相, 便携式泵 (VTS-43)
封闭式泵 (VTS-44)
- 生产能力: 9千克容量的双不锈钢滚筒
- 标准配置: 光电监测器, 长度为1.8m的电线及插头
- 可选配置: 50Hz电机, 可变速电机, 18千克容量的不锈钢滚筒 (附加费用)

绞肉机系列

722型 绞肉机



机身材质: 铸铝材质的机身, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 0.75KW, 115/230V, 60Hz, 单相或三相完全封闭式标准; 50Hz的电机也有供应
开关: 拨动式开关
进料盘: 不锈钢材质标准
规格508长×330宽×64高(mm)
传动装置: 高扭矩驱动, 95%有效功率
搅拌缸类型: 尺寸22直边式
生产能力: 可达4.5-7千克/分钟
标准配置: 绞肉机头, 长度为1.8m的电线及插头, 115V
可选配置: 尺寸22的孔板和绞肉刀
(附加费用)



812SS/822SS型 绞肉机

机身材质: 高抛光的不锈钢材质箱体, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 0.75KW, 115/230V, 60Hz, 单相或三相敞露式标准, 50Hz的电机也有供应
开关: 带有磁力接触器的拨动式开关
进料盘: 不锈钢材质标准
规格508长×330宽×64高(mm)
传动装置: 高扭矩驱动, 95%有效功率
搅拌缸类型: 尺寸12(型号812)
尺寸22(型号822)直边式
标准配置: 绞肉机头, 长度为1.8m的电线及插头, 115V
可选配置: 812-尺寸12的孔板和绞肉刀
(附加费用) 822-尺寸22的孔板和绞肉刀

922SS型 绞肉机

机身材质: 高抛光的不锈钢材质箱体, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 0.75KW, 115/230V, 60Hz, 单相或三相标准
开关: 电磁开关, 带有前置式按钮区和托盘式安全连锁装置
进料盘: 不锈钢材质
规格679长×394宽×70高(mm)
传动装置: 高扭矩驱动, 95%有效功率
搅拌缸类型: 尺寸22, 扩口式
标准配置: 搅拌缸防护板, 绞肉机头, 长度为1.8m的电线及插头, 115伏
可选配置: 尺寸22的孔板和绞肉刀
(附加费用)



6642型 绞肉机

机身材质: 高抛光的不锈钢材质箱体, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 1.49KW, 115/230V, 60Hz, 单相或三相标准; 50Hz的电机也有供应
开关: 带有磁力接触器的防水按钮式开关
进料盘: 不锈钢材质, 可拆式
规格991长×508宽×121高(mm)
传动装置: 由Biro制造的双级减速全钢齿轮型, 油浸式
搅拌缸类型: 尺寸42, 扩口式, 适用尺寸32的绞肉刀和孔板
脚架: 102mm标准型, 559mm也有供应
(附加费用)
标准配置: 防溅罩, 搅拌缸防护板, 绞肉机头, 环形扳手
可选配置: 尺寸32的孔板和绞肉刀, 电源线及插头
(附加费用)



346型 绞肉机

机身材质: 不锈钢材质的箱体、托盘和防护板, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 2.24KW, 可变电压, 50/60Hz, 单相或三相标准; 50Hz的电机也有供应
带有热过载保护和电压保护的磁力开关
开关: 带有热过载保护和电压保护的磁力开关
进料盘: 左侧进料, 可拆式, 规格1143长×610宽×18高(mm)
传动装置: 由高强度的转子链条驱动
搅拌缸类型: 尺寸46, 直斜槽式, 适用尺寸32的绞肉刀和孔板
生产能力: 11-18千克/分钟
标准配置: 防溅罩, 搅拌缸防护板, 环形扳手, 绞肉机头
可选配置: 尺寸32的孔板和绞肉刀, 不锈钢搅拌缸, 固定圈及螺杆, 可伸缩脚架, 右侧进料口
(附加费用)



548SS/7548SS/552SS, 7552SS, 1056SS, 1556SS HHP型 绞肉机

机身材质: 不锈钢材质的箱体、托盘和防护板, 镀锡材质的搅拌缸、固定圈及螺杆
电机规格: 3.73, 5.6, 7.5或11.19KW, 可变电压, 50/60Hz, 单相(仅5马力)或三相标准
开关: 带有热过载保护和电压保护的磁力开关
进料盘: 左侧进料, 可拆式, 规格1321长×737宽×219高(mm)
传动装置: 由高强度的转子链条驱动
搅拌缸类型: 尺寸48, 52或56, 扩口式, 适用尺寸为32, 52或56的绞肉刀和孔板
生产能力: 680-3402千克/小时
标准配置: 防溅罩, 搅拌缸防护板, 环形扳手, 绞肉机头
可选配置: 孔板和绞肉刀, 单相电机, 550伏电机, 可伸缩脚架, 右侧进料口
(附加费用)

嫩化机/禽类切割机

PRO-9型 嫩化机

- 机身材质: 不锈钢材质的箱体和顶部, Lexan莱克桑牌料斗盖
- 电机规格: 0.37或0.56 KW;
115V, 60Hz, 单相或230V, 60Hz, 单相敞露型
- 开关: 带有保护罩的触摸拨动式安全开关
- 传动装置: 由带有Polyflex双面V带的油浸式齿轮传动箱传动
- 切割组件: 采用不锈钢材质制成, 带有不锈钢间隔板和齿梳
- 可选配置 (无附加费用): 转子速度140转/分钟(只使用HD重负荷单位, 可根据用户要求定制)
- 标准配置: 长度为1.5m的电线和三脚注塑接地式插头, 115伏
- 可选配置 (附加费用): 肉条/肉片盘, 胶合转子, 星轮式转子, 炒、煎/炖肉切割组件(具有以下宽度: 6mm, 10mm, 14mm只使用HD重负荷单位, 19mm, 22mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm), 不锈钢材质的盖子, 50Hz电机



Model PRO-9HD
Tenderizer (shown)

BCC-100型 禽类切割机

- 机身材质: 不锈钢和铸铝材质
- 电机规格: 0.56 KW, 单相, 完全封闭式;
三相和50Hz的电机也有供应, 额外收取费用
- 开关: 封闭式, 带有红色安全灯(表示开)的防水斜槽式开关
- 切割刀片: 直径为229mm, 不锈钢材质的刀片
- 标准配置: 1.5m长的电线和插头, 115V; 切割刀片磨刀器
- 可选配置 (附加费用): 直径为229mm的锯齿形刀片, 不锈钢材质



MODEL BCC-100
POULTRY CUTTER

卧式切片机

109PC型 卧式切片机

- 电机规格: 2.24KW, 208/220/440伏, 60Hz, 三相;
220/380/415伏, 50Hz, 三相; 长度为3m的电线(没有插头)
须在订购之前明确所需的电压等级
- 机身材质: 不锈钢材质的机壳和外观; Lexan莱克桑牌的箱盖
- 切片箱尺寸: 9" (228mm) 高 x 10" (254mm) 宽 x 30" (762mm)
- 安全性能: 各个舱门上都有磁力联锁装置; 电磁制动电机;
带锁定功能的旋转脚轮; 美国OSHA上锁电源开关
- 刀片: 不锈钢材质的镰状弯刀; 每台设备配备两个刀片, 设备上自带一个光滑的锯齿形的刀片, 另一个刀片可以由用户任选
- 刀片速度: 可达180次/分钟
- 控制系统: 电子防溅板, 英制或公制单位的用户友好操作按键区(接触式与声控式均可), 可编程(多达七种程序), 自动运送复位
- 切片厚度: 最小值1/16" plus (2.0mm) 最大值30" (762mm)
- 标准配置: 直径为127mm的带完全锁定功能的旋转脚轮, 操作指南, 长度为4.6m的电线(不带插头)
- 可选输送装置: 254mm宽的可拆式传送带, 可变速范围0-17米/分钟独立的触摸式开关, 白色食品级可拆卸输送带, 所有舱门都配备有安全联锁装置

